

SIEMENS

Ingenuity for life

Engineered mit LOGO! Soft Comfort

Einfach genial für kleine Automatisierungs- aufgaben

Logikmodul LOGO!

siemens.de/logo

LOGO! 8 – klein aber oho

Einfache Montage, minimaler Verdrahtungsaufwand, bequeme Programmierung: Mit LOGO!, dem intelligenten Logikmodul von Siemens, können Sie kleine Automatisierungsprojekte ganz einfach realisieren. Sparen Sie Platz im Schaltschrank und realisieren Sie Funktionen wie Zeitschalter, Zeitrelais, Zähler und Hilfsrelais einfach mit dem Logikmodul LOGO!.

Die Engineering Software LOGO! Soft Comfort V8.2 bietet neben der gewohnten Bedienung im Einzelmodus die einfache Bedienung im Netzwerkmodus. Automatische Konfiguration der Kommunikation mit Darstellung in der Netzwerkansicht, der Aufruf von bis zu drei Programmen nebeneinander und das einfache Übertragen von Signalen per Drag & Drop von einem Programm in ein anderes sind nur einige von vielen komfortablen Möglichkeiten.

Mit dem vom Anwender projektierbaren Webserver lassen sich Automatisierungskomponenten über mobile Geräte steuern.

Die neueste Logikmodul-Generation

- Acht Grundgeräte für alle Spannungen, mit großem Display oder ohne Display
- Durchgängig alle Geräte mit Ethernet-Schnittstelle und natürlich anschlusskompatibel zu Vorgängerversionen
- Sieben Digitalmodule und drei Analogmodule
- Maximaler Ausbaugrad: 24 digitale Eingänge, 20 digitale Ausgänge und je 8 analoge Ein- und Ausgänge
- Temperaturbereich für LOGO! Grundgeräte ab Ausgabestand FS:04 und Erweiterungsmodule ab Ausgabestand FS:03 erweitert auf -20 °C bis $+55\text{ °C}$
- Zeitsynchronisation zwischen LOGO! Geräten (ab FS:04)
- SIPLUS extreme LOGO! 8 für den Einsatz unter besonders rauen Bedingungen, z. B. für extreme Temperaturbereiche, 100 % relative Luftfeuchte inklusive Betauung und Frost. Conformal Coating für den Schutz gegen biologisch, chemisch und mechanisch aktive Stoffe sowie Salznebel

Komfortables Display

- Sechszeiliges Display mit 16 Zeichen je Zeile ermöglicht die klare Formulierung von Meldetexten
- Wählbare Hintergrundbeleuchtung in den Farben Weiß, Orange und Rot für viele Möglichkeiten wie die optische Hervorhebung z. B. von Alarmzuständen

Ethernet für alle und alles – der neue Standard bei LOGO! 8

- Integrierte Ethernet-Schnittstelle für die gesamte LOGO! 8 Produktfamilie. Das ermöglicht die Kommunikation der LOGO! Module untereinander und mit allen SIMATIC S7 Systemen via Ethernet
- Modbus TCP/IP ist ein zusätzliches Kommunikationsprotokoll für LOGO! 8 (ab FS:04). Dabei kann LOGO! Client oder Server sein
- Mit dem Zusatz-Modul LOGO! CSM als Ethernet-4-Port-Switch zur Erweiterung der Ethernet-Schnittstellen können darüber hinaus kostengünstige kleine lokale Ethernet-Netzwerke realisiert werden
- Zeitsynchronisation über NTP – jetzt auch zwischen LOGO! Basismodulen (ab FS:04)


Integrierter Webserver – einfacher geht's nicht

- Integrierter Webserver in allen Grundgeräten zum Überwachen und Steuern mit LOGO! via WLAN und über Internet; passwortgeschützt und geeignet für alle gängigen Browser
- Einfachste Konfiguration des Webserver via Mausklick in der Software; Programmierkenntnisse in HTML nicht erforderlich. Dabei ist die Darstellung identisch zum LOGO! Display oder zum TDE Display frei wählbar: Haken setzen für Webserver – fertig! Bedienung der LOGO! 8 via Smartphone, Tablet oder PC im gleichen Look & Feel wie am Display der LOGO! 8 oder am TDE; Router-Verbindung der LOGO! 8 vorausgesetzt
- Neu: Selbstkonfigurierte Darstellung mit der Möglichkeit, die Webseiten für mobile Geräte mit eigenen Bildern und Icons frei zu gestalten. Software zur Erstellung der Webseite erfordert keine HTML-Kenntnisse. Ablage der Informationen auf einer Micro-SD-Karte in LOGO!. Projekte können in HTML weiterverarbeitet werden



Remote-Kommunikation via Mobilfunknetz

- Mit dem LOGO! CMR können mittels SMS oder E-Mail Zustandsdaten und Alarmer der LOGO! Station vom Handy oder Tablet empfangen werden
- Der Anwender kann SMS-Nachrichten als Klartext konfigurieren (z. B. FAN_ON)
- Der sichere Fernzugriff via https oder Open VPN über das Mobilfunknetz erlaubt Konfigurationsänderungen und Diagnose sowohl auf dem Webserver des LOGO! CMR als auch auf LOGO! 8. Up- und Download des Programms auf LOGO! 8 sind möglich
- Die Positionsermittlung via GPS kann eingesetzt werden z. B. für kostengünstiges Container-Tracking. Die Meldung der Position wird an das LOGO! Basismodul oder per SMS/E-Mail an eine Zentrale weitergeleitet
- Über LOGO! CMR kann die Uhrzeit der LOGO! 8 mit einem erreichbaren NTP-Server, einem GPS- oder Mobilfunk-Signal synchronisiert werden





Das Textdisplay

- LOGO! TDE mit zwei Ethernet-Schnittstellen
- Die Ethernet-Verbindung erlaubt Entfernungen von mehr als zehn Metern zwischen LOGO! TDE und LOGO! 8
- Großes Display mit sechs Zeilen und je 20 Zeichen pro Zeile, für aussagekräftige Meldungen im Klartext
- Wie im LOGO! Display ist auch im TDE die Hintergrundbeleuchtung in den Farben Weiß, Orange und Rot wählbar, für optische Hervorhebungen



Software ganz einfach – LOGO! Soft Comfort

- Gewohnt einfache Bedienung im Einzelmodus und genial einfache Projektierung im Netzwerkmodus
- Drei Programme nebeneinander darstellbar, wobei Signale per Drag & Drop von einem Programm in ein anderes gezogen werden können
- Problemlose Übernahme der Programme von Vorgängerversionen
- LOGO! Access Tool zum direkten Übernehmen von Prozesswerten in eine Excel-Tabelle im laufenden Betrieb
- LOGO! Web Editor (LWE) zur Erstellung applikationsspezifischer Webseiten (ohne HTML-Kenntnisse)




Das neue Modul für die Gebäudeautomation mit KNX

- Mit dem Kommunikationsmodul LOGO! CMK2000 ist LOGO! 8 als intelligenter Controller im KNX-System einsetzbar
- Einfache Verbindung von LOGO! zu CMK2000 über Ethernet und damit voller LOGO! Hardwareausbau für KNX nutzbar
- Bis zu 50 Kommunikationsobjekte über KNX projektierbar, unabhängig von den Ein- und Ausgabe-Punkten – für mehr Flexibilität im Projekt
- Autarke Abarbeitung von Anwenderprogrammen unabhängig vom KNX, Auswertung von KNX- und industriellen Sensoren und Ansteuerung von KNX-Aktoren
- Uhrzeit- und Datum-Synchronisation als Master oder Slave in vernetzten Systemen



Bestelldaten

Bezeichnung	Beschreibung	Digitaleingänge	Digitalausgänge	Analogeingänge	Ausgänge	Artikel-Nr.
LOGO! 8 Grundgeräte						
LOGO! 8 Basic mit 6-zeiligem LCD-Display und Cursor-Tasten, Ethernet-Schnittstelle						
LOGO! 24 CE	DC 24 V	8, davon 4 als AE (0...10 V) nutzbar	4	bis zu 4 (0...10 V)	0,3 A Transistor	6ED1052-1CC08-0BA0
LOGO! 12/24 RCE	DC 12...24 V	8, davon 4 als AE (0...10 V) nutzbar	4	bis zu 4 (0...10 V)	10 A Relais	6ED1052-1MD08-0BA0
LOGO! 24 RCE	AC/DC 24 V	8	4	–	10 A Relais	6ED1052-1HB08-0BA0
LOGO! 230 RCE	AC/DC 115...230 V	8	4	–	10 A Relais	6ED1052-1FB08-0BA0



Bestelldaten

Bezeichnung	Beschreibung	Digitaleingänge	Digitalausgänge	Analogeingänge	Ausgänge	Artikel-Nr.
LOGO! 8 Grundgeräte						
LOGO! 8 Pure ohne LCD-Display und ohne Cursor-Tasten, Ethernet-Schnittstelle						
LOGO! 24 CEo	DC 24 V	8, davon 4 als AE (0...10 V) nutzbar	4	bis zu 4 (0...10 V)	0,3 A Transistor	6ED1052-2CC08-0BA0
LOGO! 12/24 RCEo	DC 12...24 V	8, davon 4 als AE (0...10 V) nutzbar	4	bis zu 4 (0...10 V)	10 A Relais	6ED1052-2MD08-0BA0
LOGO! 24 RCEo	AC/DC 24 V	8	4	–	10 A Relais	6ED1052-2HB08-0BA0
LOGO! 230 RCEo	AC/DC 115...230 V	8	4	–	10 A Relais	6ED1052-2FB08-0BA0

Bestelldaten

	Einsatzbereich	SIPLUS Artikel-Nr.	Basierend auf Artikel-Nr.
SIPLUS Grundgeräte LOGO! 8			
SIPLUS LOGO! 24 CE	–20...+60 °C Anlauftemperatur 0 °C mit Conformal Coating	6AG1052-1CC01-7BA8	6ED1052-1CC01-0BA8
SIPLUS LOGO! 12/24 RCE		6AG1052-1MD00-7BA8	6ED1052-1MD00-0BA8
SIPLUS LOGO! 24 RCE		6AG1052-1HB00-7BA8	6ED1052-1HB00-0BA8
SIPLUS LOGO! 230 RCE		6AG1052-1FB00-7BA8	6ED1052-1FB00-0BA8

Bestelldaten

Bezeichnung	Beschreibung Spannungsversorgung	Digitaleingänge	Digital- ausgänge	Analog- eingänge	Ausgänge	Artikel-Nr.
LOGO! 8 Erweiterungsmodule						
Digitale I/O Erweiterungsmodule						
LOGO! DM8 24, Transistor DA	DC 24 V	4	4	–	0,3 A	6ED1055-1CB00-0BA2 ¹⁾
LOGO! DM8 12/24 R	DC 12...24 V	4	4	–	5 A Relais	6ED1055-1MB00-0BA2 ¹⁾
LOGO! DM8 24 R	AC/DC 24 V	4	4	–	5 A Relais	6ED1055-1HB00-0BA2 ¹⁾
LOGO! DM8 230 R	AC/DC 115...230 V	4	4	–	5 A Relais	6ED1055-1FB00-0BA2 ¹⁾
LOGO! DM16 24, Transistor DA	DC 24 V	8	8	–	0,3 A	6ED1055-1CB10-0BA2
LOGO! DM16 24 R	DC 24 V	8	8	–	5 A Relais	6ED1055-1NB10-0BA2 ¹⁾
LOGO! DM16 230 R	AC/DC 115...230 V	8	8	–	5 A Relais	6ED1055-1FB10-0BA2




Bestelldaten

Bezeichnung	Beschreibung Spannungsversorgung	Digitaleingänge	Digital- ausgänge	Analog- eingänge	Ausgänge	Artikel-Nr.
LOGO! 8 Erweiterungsmodule						
Analoge Erweiterungsmodule						
LOGO! AM2 0...10 V oder 0/4...20 mA	DC 12...24 V	Auflösung 10 bit	–	2	–	6ED1055-1MA00-0BA2 ¹⁾
LOGO! AM2 RTD –50...200 °C, 2/3 Leiter (Pt100/1000)	DC 12...24 V	Auflösung 0,25 °C	–	2	–	6ED1055-1MD00-0BA2 ¹⁾
LOGO! AM2 AQ mit 2 Analogausgängen	DC 24 V	Auflösung 10 bit	–	–	DC 0...10 V / 0/4...20 mA	6ED1055-1MM00-0BA2 ¹⁾
Kommunikation und Vernetzung						
LOGO! CSM12/24	DC 12...24 V	4x RJ45 Port Ethernet Switch				6GK7177-1MA20-0AA0
LOGO! CMR2020	Kommunikationsmodul zum Anschluss an GSM/GPRS ²⁾					6GK7142-7BX00-0AX0
LOGO! CMR2040	Kommunikationsmodul zum Anschluss an GSM/GPRS/UMTS/LTE ²⁾					6GK7142-7EX00-0AX0
LOGO! CMK2000	Kommunikationsmodul für die Gebäudeautomation mit KNX					6BK1700-0BA20-0AA0
Antennen						
GPS-Antenne ANT895-6ML	mit N-Connect Female Anschluss zum Empfang von GPS-Daten am LOGO! CMR					6GK5895-6ML00-0AA0
Flexibles Verbindungskabel	mit N-Connect/SMA Male zur Verbindung zwischen GPS-Antenne und dem LOGO! CMR					6XV1875-5LH50
GPRS/LTE-Antenne ANT794-4MR	Stabantenne mit 5 m flexibler Anschlussleitung SMA Male zum Aufbau einer Mobilfunkverbindung über das LOGO! CMR					6NH9860-1AA00

¹⁾ Auch erhältlich als SIPLUS extreme Variante, ²⁾ Länderzulassungen unter: www.siemens.de/mobilfunkzulassungen

Bestelldaten

Bezeichnung	Beschreibung	Artikel-Nr.
LOGO! 8 Software		
LOGO! Soft Comfort V8.2	für Windows 10, 8, 7, XP, Linux und Mac OS X; auf DVD, abwärtskompatibel, mit LOGO! Web Editor	6ED1058-0BA08-0YA1
LOGO! 8 Text Display HMI		
LOGO! TDE Text Display		6ED1055-4MH08-0BA0 ¹⁾



Bestelldaten

Bezeichnung	Beschreibung	Artikel-Nr.
LOGO! 8 Stromversorgungen		
LOGO!Power	zur Umwandlung der Netzspannung AC 85...264 V / DC 110...300 V in die Betriebsspannungen DC 12 V oder DC 24 V	
LOGO!Power 12 V / 0,9 A	18 mm breit	6EP3320-6SB00-0AY0
LOGO!Power 12 V / 1,9 A	36 mm breit	6EP3321-6SB00-0AY0
LOGO!Power 12 V / 4,5 A	54 mm breit	6EP3322-6SB00-0AY0
LOGO!Power 24 V / 0,6 A	18 mm breit	6EP3330-6SB00-0AY0
LOGO!Power 24 V / 1,3 A	36 mm breit	6EP3331-6SB00-0AY0
LOGO!Power 24 V / 2,5 A	54 mm breit	6EP3332-6SB00-0AY0
LOGO!Power 24 V / 4,0 A	72 mm breit	6EP3333-6SB00-0AY0

Bestelldaten

Bezeichnung	Beschreibung	Artikel-Nr.
LOGO! 8 Starter Kits		
	In Tanos Box mit LOGO! 8, LOGO! Soft Comfort V8, WinCC Basic, Ethernet-Kabel	
LOGO! 8 12/24 V Starter Kit	LOGO! 12/24 RCE, LOGO!Power 24 V, 1,3 A	6ED1057-3BA01-0AA8
LOGO! 8 230 V Starter Kit	LOGO! 230 RCE	6ED1057-3BA03-0AA8
LOGO! 8 TDE Starter Kit	LOGO! 12/24 RCEo, LOGO!Power 24 V, 1,3 A, LOGO! TDE	6ED1057-3BA11-0AA8
LOGO! 8 12/24 V + KP300 Basic Starter Kit	LOGO! 12/24 RCE, LOGO!Power 24 V, 1,3 A, SIMATIC HMI KP300 Basic mono PN	6AV2132-0HA00-0AA1
LOGO! 8 12/24 V + KTP400 Basic Starter Kit	LOGO! 12/24 RCE, LOGO!Power 24 V, 1,3 A, SIMATIC HMI KTP400 Basic	6AV2132-0KA00-0AA1
LOGO! 8 12/24 V + KTP700 Basic Starter Kit	LOGO! 12/24 RCE, LOGO!Power 24 V, 1,3 A, SIMATIC HMI KTP700 Basic	6AV2132-3GB00-0AA1



Heribert Heitmeier, Forellenzüchter aus Paderborn/ Lichtenau und LOGO! Fan

Heribert Heitmeier setzt auf die LOGO!, zur Überwachung des Sauerstoffgehaltes der Fischeiche, des Wasserbelüfters und zur Steuerung der Futterautomaten.



Daniel Miehling, Hausherr und LOGO! Fan

Daniel Miehling setzt auf die LOGO!, für Komfort und Sicherheit im Haus von der automatischen Jalousie- und Lichtsteuerung bis zur Anwesenheitssimulation.

Herausgeber
Siemens AG 2017

Digital Factory
Factory Automation
Postfach 48 48
90026 Nürnberg, Deutschland
Artikel-Nr.: DFFA-B10079-02
Gedruckt in Deutschland
Dispostelle 06307
WÜ/3456 WS 03185.0

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Die Informationen in diesem Dokument enthalten lediglich allgemeine Beschreibungen bzw. Leistungsmerkmale, welche im konkreten Anwendungsfall nicht immer in der beschriebenen Form zutreffen bzw. welche sich durch Weiterentwicklung der Produkte ändern können. Die gewünschten Leistungsmerkmale sind nur dann verbindlich, wenn sie bei Vertragsschluss ausdrücklich vereinbart werden.

Siemens bietet Automatisierungs- und Antriebsprodukte mit Industrial Security-Funktionen an, die den sicheren Betrieb der Anlage oder Maschine unterstützen. Sie sind ein wichtiger Baustein für ein ganzheitliches Industrial Security-Konzept. Unsere Produkte werden unter diesem Gesichtspunkt ständig weiterentwickelt. Wir empfehlen Ihnen daher, dass Sie sich regelmäßig über Aktualisierungen und Updates unserer Produkte informieren und nur die jeweils aktuellen Versionen einsetzen.

Informationen hierzu finden Sie unter:

<http://support.automation.siemens.com>.

Dort können Sie sich auch für einen produktspezifischen Newsletter anmelden.

Für den sicheren Betrieb einer Anlage oder Maschine ist es darüber hinaus notwendig, geeignete Schutzmaßnahmen (z. B. Zellschutzkonzept) zu ergreifen und die Automatisierungs- und Antriebskomponenten in ein ganzheitliches Industrial Security-Konzept der gesamten Anlage oder Maschine zu integrieren, das dem aktuellen Stand der Technik entspricht.

Dabei sind auch eingesetzte Produkte von anderen Herstellern zu berücksichtigen.

Weitergehende Informationen finden Sie unter:

www.siemens.com/industrialsecurity

Folgen Sie uns auf:

twitter.com/siemensindustry

youtube.com/siemens

Erleben Sie LOGO! 8

- LOGO! 8 Demo-Software
- LOGO! 8 Web-based Training
- LOGO! Anwendungsbeispiele
- LOGO! App

Erfahren Sie mehr:
siemens.de/logo